

FICHA TÉCNICA – VESTIMENTA CONDUTIVA

CA: 50.679



Atende às normas ABNT NBR 16135:2012 e IEC 60895

APLICAÇÃO

Utilizada para proteção do corpo contra choques elétricos em trabalhos ao potencial, em linhas de transmissão de energia e subestações de até 800 kV CA e 600 kV CC.

COMPONENTES E CÓDIGOS

Produto	Código	Tamanhos disponíveis
Conjunto completo	TCS-2211	P, M, G, GG
Jaqueta condutiva c/ capuz	14P/2492	P, M, G, GG
Calça condutiva	14P/2493	P, M, G, GG
Meias condutivas	7143	Único
Luvas condutivas	14P/2497	Único

COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Jaqueta e Calça:

- 70% Poliamida (meta-aramida)
- 30% Fios de Aço Inox
- Densidade: 240 g/m²

Luvras (linha/fio):

- 55% Poliamida (meta-aramida)
- 25% Fios de Aço Inox
- 20% Couro

Meias:

- 70% Poliamida (meta-aramida)
- 30% Fios de Aço Inox
- Densidade: 240 g/m²

- ✓ Antichama por toda vida útil da vestimenta.
- ✓ Materiais não oferecem risco à saúde por contato direto.

VESTIMENTA ANTI ARCO ELÉTRICO

A vestimenta anti arco elétrico faz parte do conjunto e deve ser utilizada por baixo da vestimenta condutiva para garantir proteção adequada.

CA: 39.558

- 100% Algodão FR
- Classe de risco 2 (NFPA 70E)
- ATPV 14 cal/cm²
- Normas: ASTM F1959, F2621, F1506, D6413

GARANTIA

24 meses. A garantia é válida somente se for comprovado que não ocorreu nenhum uso inadequado do EPI.

FABRICANTE

Target Solução Treinamentos e Equipamentos de Segurança Ltda

CNPJ: 18.155.375/0001-96